


Aluline 111



C	C1	D
макс., мм	макс., мм	макс., мм
61	50	111

Описание

- Галогенные рефлекторные лампы низкого напряжения с отражателем из алюминия высокой чистоты диаметром 111 мм

Особенности

- Металлический колпачок закрывает нить накала, снижая слепящее действие и улучшая форму светового пучка
- Цоколь G53 и клеммы с винтовым креплением обеспечивают электрическое соединение с соответствующими разъемами патрона
- Кварцевое стекло с защитой от УФ-излучения

Преимущества

- Качественное акцентное освещение для магазинов, галерей, выставок и музеев

Области применения

- Великолепный источник света для общего и акцентного освещения в магазинах, отелях, галереях, на выставках и в музеях

Светильники

- Для использования в открытых светильниках

Aluline 111 G53 R111 12B

Мощность (Вт)	Цоколь	Ширина светового пучка (°)	Сила света (кд [макс.])	Срок службы при 50% от-казов (ч)	Тип упаковки / Форма упаковки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
50	G53	24	4000	3000	1CT/6X1F	871150042655033	924065117159	8711500426550
75	G53	8	30000	3000	1CT/6X1F	871150042698733	924065317161	8711500426987
75	G53	24	5300	3000	1CT/6X1F	871150042700733	924065417159	8711500427007
75	G53	45	1900	3000	1CT/6X1F	871150042702133	924065517161	8711500427021

Есть светодиодный аналог, страница 36