

DynaVision Programmable Xtreme для газоразрядных ламп SON



Драйверы Xtreme для максимальной экономии электроэнергии

- Многофункциональные и надежные электронные драйверы для ламп SON; разработаны для экономии электроэнергии посредством встроенных элементов управления и сокращения затрат на обслуживание благодаря 80 000-часовому сроку службы и встроенной функции молниезащиты. Серия DynaVision Programmable – идеальная база для любого рода решений по управлению освещением.

Преимущества

- Обеспечивает двухстороннюю связь с осветительной сетью (через DALI)
- Экономия электроэнергии до 40% благодаря внутренним возможностям уменьшения яркости света и очень высокой эффективности драйвера
- Минимальные затраты на обслуживание благодаря исключительной долговечности драйверов Xtreme – 80 000 часов и встроенной защите от разряда молнии

Особенности изделия

- Программирование по стандартному цифровому интерфейсу (DALI) и управление по протоколу DALI
- Объединение нескольких вариантов управления (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, постоянная и регулируемая светоотдача)
- Длительный срок службы драйверов Xtreme – 80 000 часов (при безотказной работе не менее чем в 90% случаев при температуре 80°C)
- Защита Xtreme от разряда молнии 10 кВ/5кА

- Точная стабилизация мощности лампы на уровне 95–97% в широком диапазоне сетевого напряжения от 180 до 300 В

Области применения

- Освещение дорог и шоссе
- Освещение жилых районов
- Благоустройство города



A



B






D



E



C



Размеры №	A1 ном., мм	A2 ном., мм	B1 ном., мм	C1 ном., мм	D1 ном., мм
1	190	154	43,3	30	4,3

Размеры №	A1 ном., мм	A2 ном., мм	B1 ном., мм	C1 ном., мм	D1 ном., мм
2	97,3	88,3	43,3	30,0	4,2
3	97,3	88,3	43,3	30,5	4,2

Размеры №	A1 ном., мм	A2 ном., мм	A3 ном., мм	B1 ном., мм	C1 ном., мм	D1 ном., мм
4	234,7	225,1	202	49,4	34	4,8

Описание	Расчетная мощность ПРА-лампа (Вт)	Интерфейс	Поток пускового тока (мс)	Расчетный тип лампы	Регулирование уровня мощности	Частота (Гц)	Напряжение в сети (В)	Мощность системы с лампой SON (Вт)	Тип упаковки/Форма упаковки	Фото Буква	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
HID-DV PROG Xt 50 SON C1 208-277B	50	Программируемый	0,24	SON	50%-100%	50/60	208-277	56	1NO/12	A	871829121220100	913700678566	8718291212201
HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277B	70	Программируемый	0,24	SON	29%-100%	50/60	208-277	78	1NO/12	A	871829121222500	913700678666	8718291212225
HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277B	100	Программируемый	0,47	SON	20%-100%	50/60	208-277	106	1NO/12	A	871829121224900	913700678766	8718291212249
HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277B	150	Программируемый	0,47	SON	20%-100%	50/60	208-277	160	1NO/12	A	871829121226300	913700678866	8718291212263
HID-DV DALI Xt 250W SON 208-277B	250	Программируемый	4,00	SON	20%-100%	50/60	208-277	270	1NO/12	E	871829112738300	913700665466	8718291127383
HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277B	50	Программируемый	0,24	SON	50%-100%	50/60	208-277	56	1NO/12	B	871829166924100	913700693366	8718291669241
HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277B	70	Программируемый	0,24	SON	29%-100%	50/60	208-277	78	1NO/12	B	871829166926500	913700693466	8718291669265
HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277B	100	Программируемый	0,47	SON	20%-100%	50/60	208-277	106	1NO/12	C	871829166928900	913700693566	8718291669289
HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277B	150	Программируемый	0,47	SON	20%-100%	50/60	208-277	160	1NO/12	D	871829166930200	913700693666	8718291669302