

Genie

**Описание**

- Стандартные энергосберегающие лампы без внешней колбы

Особенности

- Долговечная альтернатива лампам накаливания
- Практически мгновенное зажигание (<1 с) без мерцания

- По прошествии одной минуты обеспечивается 85% номинального светового потока
- Постоянный (>90%) световой поток в рекомендованном температурном диапазоне от +0 до +50 °C
- Безупречный запуск при -20 °C


Преимущества

- Высокая энергоэффективность (класс А по европейской классификации энергоэффективности)


- Компактные размеры

Области применения


- Для замены ламп накаливания в тех местах, где лампы не видны
- Особенно подходят для функциональных зон внутри помещений
- Для наружного освещения необходимо использовать в закрытых светильниках
- Не предназначены для использования с диммерами и электронными устройствами




Размеры №	C макс., мм	D макс., мм	F макс., мм
1	109.0	23.0	37.4




Размеры №	C макс., мм	D макс., мм	F макс., мм
2	107.0	23.0	37.4




Размеры №	C макс., мм	D макс., мм	F макс., мм
3	112.0	35.0	44.4
4	122.0	35.0	44.4



Размеры №	C макс., мм	D макс., мм	F макс., мм
5	107.0	35.0	44.4
6	117.0	35.0	44.4
7	132.0	35.0	44.4



Размеры №	C макс., мм	D макс., мм	F макс., мм
8	135.0	41.0	48.4



Размеры №	C макс., мм	D макс., мм	F макс., мм
9	152.0	41.0	48.4

80% экономии электроэнергии

Лампа накаливания	→	Genie
25 Вт	→	5 Вт
40 Вт	→	8 Вт
50 Вт	→	11 Вт
65 Вт	→	14 Вт
85 Вт	→	18 Вт
100 Вт	→	23 Вт

Мощность/Цветовой код	Цоколь	Индекс цветопередачи (Ra)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Энергокласс	Размеры упаковки/Форма упаковки	Тип	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
5W/827	E14	82	250	10000	A	1	1PF/6	871150080114210	929689133101	8711500801142
5W/827	E27	80	250	10000	A	1	1PF/6	871150080117310	929689113101	8711500801173
8W/827	E14	82	420	10000	A	3	1PF/6	871150080115910	929689133301	8711500801159
8W/827	E27	82	420	10000	A	5	1PF/6	871150080118010	929689113301	8711500801180
11W/865	E14	80	400	10000	A	3	1PF/6	871150080105010	929689133401	8711500801180
8W/865	E27	80	400	10000	A	5	1PF/6	871150080228610	929689113401	8711500802286
11W/827	E14	82	600	10000	A	4	1PF/6	871150080116610	929689133501	8711500801166
11W/827	E27	82	600	10000	A	6	1PF/6	871150080119710	929689113501	8711500801197
11W/865	E14	80	580	10000	A	4	1PF/6	871150080257610	929689133601	8711500802576
11W/865	E27	80	580	10000	A	6	1PF/6	871150080106710	929689113601	8711500801067
14W/827	E27	82	810	10000	A	7	1PF/6	871150080120310	929689113701	8711500801203
14W/865	E27	80	810	10000	A	7	1PF/6	871150080107410	929689113801	8711500801074
18W/827	E27	82	1100	10000	A	8	1PF/6	871150080121010	929689113901	8711500801210
18W/865	E27	80	1040	10000	A	8	1PF/6	871150080108110	929689114001	8711500801081
23W/827	E27	80	1400	10000	A	9	1PF/6	872790089713501	929689153101	8727900897135
23W/865	E27	80	1390	10000	A	9	1PF/6	871829114415100	929689153201	8718291144151