

MASTER HPI Plus




Описание

- Кварцевые металлогалогенные лампы с внешней матовой колбой

Особенности

- Эллипсоидная внешняя колба с белым покрытием
- Уникальная трехкомпонентная технология с высокой светоотдачей, как в начале, так и в течение всего срока службы



Размеры №	C		D	
	макс., мм		макс., мм	
1	226		91	
2	284		122	
3	290		122	

- Лампы доступны в холодном белом и дневном свете, стабильная цветовая температура
- Тип S (с интегрированным стартером) предназначен для прямой замены ламп HPL (ДРЛ, дуговые ртутные люминесцентные)
- Тип P (с защитным покрытием) предназначен для использования
- В светильниках без защитного стекла
- Расшифровка системных аббревиатур:
 - BU — цоколем вверх
 - BU-P — цоколем вверх с защитным покрытием
 - BUS — цоколем вверх с интегрированным стартером
 - BUS-P — цоколем вверх с интегрированным стартером и защитным покрытием

Преимущества

- Обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта в течение всего срока службы
- Минимальные эксплуатационные затраты
- Применённая концепция Plus и тип S и P позволяют экономить на первоначальных затратах
- Возможность создать необходимую атмосферу, используя соответствующую цветовую температуру ламп

Окружающая среда

- Хороший выбор с точки зрения экологии благодаря высокой энергоэффективности и долгому сроку службы
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Области применения

- Лампы HPI Plus: внутреннее освещение для помещений с высокими потолками, например, цехов, выставочных залов, гипермаркетов, торговых центров, универсамов, церквей, аэропортов и вокзалов

Светильники

- Лампы HPI Plus BU-P и BUS-P предназначены для работы в открытых светильниках
- Другие лампы HPI Plus должны устанавливаться в закрытых светильниках с защитным стеклом

Блок управления

- Работают с ПРА HPI, а также с ПРА SON (концепция Plus), но при этом светоотдача и цветовая температура будут различными
- Лампы HPI BUS и BUS-P требуют HPL-балласта без зажигающего устройства

MASTER HPI Plus E40

Мощность/Цветовой код	Описание системы	Индекс цветопередачи (Ra)	Цветовая температура (K)	Световой поток лампы с ЭМПРА для ДРЛ (лм)	Световой поток лампы с ЭМПРА для ДНАТ (лм)	Световая отдача с ЭМПРА (лм/Вт)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Положение горения	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
250W/645	BU	69	4500	18000	24000	72	20000	цоколем вверх/вниз 15°	1	1SL/12	871150018114515	928076709891	928076709891
250W/645	BU-P	69	4500	18000	24000	72	20000	цоколем вверх/вниз 15°	1	1SL/12	871150021147715	928410800027	928410800027
250W/667	BU	69	6700	18000	24000	72	20000	цоколем вверх/вниз 15°	1	1SL/12	871150020739515	928076809894	928076809894
400W/645	BU	69	4500	32500	42000	82	20000	цоколем вверх/вниз 15°	2	1SL/6	871150018252410	928074309891	928074309891
400W/645	BU-P	69	4500	32500	42000	82	20000	цоколем вверх/вниз 15°	3	1SL/6	871150021143910	928410600027	928410600027
400W/667	BU	69	6700	32500	42000	82	20000	горизонт. ±20°	3	1SL/6	871150020737110	928074409894	928074409894
400W/645	BUS	69	4500	32500	42000	82	20000	цоколем вверх/вниз 15°	3	1SL/6	871150018111410	928074709891	928074709891
400W/645	BUS-P	69	4500	32500	42000	82	20000	цоколем вверх/вниз 15°	3	1SL/6	871150021145310	928410700027	928410700027