


MASTER HPI-T Plus



Размеры №	C макс., мм	D макс., мм	L ном., мм	O ном., мм
1	257	47	158	29
2	286	47	172	40

Описание

- Кварцевые металлогалогенные лампы с прозрачной внешней колбой

Особенности

- Прозрачная трубчатая внешняя колба
- Уникальная трехкомпонентная технология с высокой светоотдачей как в начале, так и в течение всего срока службы
- Естественный белый свет и стабильная цветовая температура

Преимущества

- Обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта в течение всего срока службы
- Минимальные эксплуатационные затраты
- Примененная концепция Plus позволяет экономить на первоначальных затратах

Окружающая среда

- Хороший выбор с точки зрения экологии благодаря высокой энергоэффективности и долгому сроку службы
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Области применения

- Освещение спортивных объектов, заливающее освещение зданий и памятников, а также пристаней, строительных площадок, заправочных станций, теплиц и т. п.

Светильники

- Лампы HPI-T Plus должны устанавливаться в закрытых светильниках с защитным стеклом

Блок управления

- Может работать как с ПРА для ламп HPI, так и с ПРА для ламп SON (концепция Plus), но при этом светоотдача и цветовая температура будут различными

MASTER HPI-T Plus E40

Мощ- ность/ Цветовой код	Индекс цветопе- редачи (Ra)	Цве- товая темпе- ратура (K)	Световой поток лампы с ЭМПРА для ДРА (лм)	Световой поток лампы с ЭПРА для ДНАТ (лм)	Световая отдача с ЭМПРА (лм/Вт)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Положе- ние горения	Раз- меры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
250W/645	65	4500	20500	25000	84	20000	горизонт. ±20°	1	1SL/12	871150017989015	928481300098	8711500179890
400W/645	65	4500	32000	41000	84	20000	горизонт. ±20°	2	1SL/12	871150017990615	928481600096	8711500179906