



MASTER TL-D Reflex



Размеры №	A		B		C		D
	макс., мм	мин., мм	макс., мм	макс., мм	макс., мм	макс., мм	
1	589.8	594.5	596.9	604	1283.6	1288	28
2	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	2567.2	2572	28
3	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	3444.8	3450	28

Описание

- Газоразрядные ртутные лампы низкого давления с трубчатой колбой диаметром 26 мм

Особенности

- Внутренний отражатель формирует световой пучок шириной 160°
- Рефлектор направляет 85% света вниз и предотвращает его потерю
- Лампы могут служить прямой заменой стандартных люминесцентных ламп в существующих светильниках, применяются с обычными или высокочастотными ПРА

Преимущества

- Внутренний отражатель посылает свет в нужном направлении
- Экономия 30–50% энергии в светильниках без рефлекторов без потери света
- Внутренний рефлектор не подвержен загрязнению (в отличие от обычных ламп TL-D)
- Сравнительно высокая эффективность и высокий световой поток как в начале, так и на всем протяжении срока службы

Окружающая среда

- Лампы TL-D Reflex являются отличным выбором с точки зрения экологии: позволяют сэкономить 30–50% энергии
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Области применения

- Светильники без отражателей или с простыми отражателями, как правило, применяются на промышленных предприятиях, а также в магазинах и супермаркетах

MASTER TL-D Reflex

Мощность/ Цветовой код	Цо- коль	Колба	Ин- декс цвето- пере- дачи (Ra)	Номи- нальный св. поток с ЭМПРА при 25°C (лм)	Све- товая отда- ча (лм/ Вт)	Срок службы при 50% отк. с ЭПРА с прогре- вом (ч)	Раз- меры №	Тип упа- ковки/ Форма упаков- ки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
18W/830	G13	T8	85	1350	75	20000	1	1SL/25	871150063644740	928048183079	8711500636447
18W/840	G13	T8	85	1350	75	20000	1	1SL/25	871150063647840	928048184079	8711500636478
18W/865	G13	T8	85	1300	72	20000	1	1SL/25	871150026029140	928048186579	8711500260291
36W/830	G13	T8	85	3350	93	20000	2	1SL/25	871150055949440	928048408379	8711500559494
36W/840	G13	T8	85	3350	93	20000	2	1SL/25	871150055953140	928048408479	8711500559531
36W/865	G13	T8	85	3250	90	20000	2	1SL/25	871150026031440	928048486579	8711500260314
58W/830	G13	T8	85	5240	90	20000	3	1SL/25	871150055957940	928048908379	8711500559579
58W/840	G13	T8	85	5240	90	20000	3	1SL/25	871150055962340	928048908479	8711500559623
58W/865	G13	T8	85	5000	86	20000	3	1SL/25	871150026033840	928048986579	8711500260338