



## MASTER MHN-SA



| Размеры<br>№ | A           | C            | D            | O           | X           |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|              | ном.,<br>мм | макс.,<br>мм | макс.,<br>мм | ном.,<br>мм | ном.,<br>мм |
| 1            | 318         | 369          | 41           | 25          | 25          |



| Размеры<br>№ | C            | D            | O           |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
|              | макс.,<br>мм | макс.,<br>мм | ном.,<br>мм |
| 2            | 364          | 41           | 25          |

### Описание

- Компактные кварцевые двухцокольные металлогалогенные лампы с двойной запрессовкой вводов

### Особенности

- Компактный источник света (короткая дуга) с высокой светоотдачей и превосходной цветопередачей
- Конструкция с двойной запрессовкой горелки обеспечивает долгий срок службы
- Естественный белый дневной свет, отличная цветопередача и стабильная цветовая температура
- Цветовая температура, эквивалентная дневному свету, обеспечивает плавный переход от естественного дневного до искусственного света

### Преимущества

- Лампы позволяют создавать компактные и очень эффективные световые приборы с высокоточной оптикой, формирующей световые пучки с минимальным рассеянием света
- Освещение с очень высокой цветопередачей создает комфортную атмосферу для игроков и зрителей
- Равномерное спектральное распределение света обеспечивает отличное решение для полупрофессиональных и профессиональных стадионов, которые ведут регулярные ТВ-трансляции

### Окружающая среда

- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

### Области применения

- Для профессионального освещения спортивных объектов, заливающего освещение

### Светильники

- Лампы MHN-SA должны устанавливаться в закрытых светильниках с защитным стеклом, поглощающим УФ-излучение.
- Светильники должны обеспечивать необходимый тепловой режим для оптимальной работы ламп

## MASTER MHN-SA

| Мощность/<br>Цветовой код | Цоколь | Напряжение<br>(В) | Индекс<br>цветопередачи<br>(Ra) | Цветовая<br>температура<br>(К) | Световой<br>поток<br>лампы<br>с ЭМПРА<br>(лм) | Световая<br>отдача с<br>ЭМПРА<br>(лм/Вт) | Срок<br>службы<br>при 50%<br>отказов<br>(ч) | Положение<br>горения | Размеры<br>№ | Тип<br>упаковки/<br>Форма<br>упаковки | Код для<br>заказа / EOC | Код GPC      | Штрих-код /<br>EAN1 |
|---------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 1800W/956                 | X830R  | 230               | 90                              | 5600                           | 155000                                        | 86                                       | 5000                                        | горизонт.<br>±15°    | 1            | UNP/1                                 | 871150020106500         | 928099205130 | 8711500201065       |
| 1800W/956                 | (P)SFC | 230               | 90                              | 5600                           | 155000                                        | 86                                       | 5000                                        | горизонт.<br>±15°    | 2            | UNP/1                                 | 871150020075400         | 928078415130 | 8711500200754       |
| 1800W/956                 | (P)SFC | 400               | 90                              | 5600                           | 160000                                        | 86                                       | 5000                                        | горизонт.<br>±15°    | 2            | UNP/1                                 | 871150020076100         | 928079315130 | 8711500200761       |
| 2000W/956                 | X830R  | 400               | 90                              | 5600                           | 226000                                        | 108                                      | 5000                                        | горизонт.<br>±15°    | 1            | UNP/1                                 | 871829124183600         | 928195105129 | 8718291241836       |