


Лампы смешанного света

ML



Размеры №	C	D
	макс., мм	макс., мм
1	151	70
2	168	75
3	224	90
4	282	120

Описание

- Лампы смешанного света

Особенности

- Ртутная горелка высокого давления последовательно соединена с вольфрамовой нитью накала
- Работают от сетевого напряжения без дополнительного ПРА
- Сочетают непрерывный спектр лампы накаливания и линейный спектр ртутного разряда высокого давления

Преимущества

- Прямая замена для ламп накаливания
- Высокая энергоэффективность и более долгий срок службы, чем у ламп накаливания

Области применения

- Наружное освещение, парковки, гаражи и магазины

Светильники

- Требуется защищать от попадания воды в лампы
- Диммирование невозможно

ML

Мощность (Вт)	Цоколь	Напряжение (В)	Материал колбы	Индекс цветопередачи (Ra)	Цветовая температура (К)	Световой поток лампы с ЭМПРА (лм)	Световая отдача с ЭМПРА (лм/Вт)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Положение горения	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
100	E27	225-235	Легкоплавкое стекло	72	3300	1100	10.5	10000	цоколем вверх $\pm 30^\circ$ / цоколем вниз $\pm 30^\circ$	1	SLV/24	871150018048330	928090056891	8711500180483
160	E27	225-235	Легкоплавкое стекло	65	3600	3200	19	13000	цоколем вверх $\pm 30^\circ$ / цоколем вниз $\pm 30^\circ$	2	SLV/24	871150018135030	928095056891	8711500181350
250	E40	225-235	Твердое тугоплавкое стекло	65	3400	5500	21	10000	цоколем вверх $\pm 45^\circ$ / цоколем вниз $\pm 45^\circ$	3	SLV/12	871150020129415	928096256822	8711500201294
250	E27	225-235	Легкоплавкое стекло	65	3400	5500	22	10000	цоколем вверх $\pm 30^\circ$ / цоколем вниз $\pm 30^\circ$	3	SG/1SL	871150020139315	928096056822	8711500201393
500	E40	225-235	Твердое тугоплавкое стекло	50	3700	13000	26	10000	цоколем вверх $\pm 45^\circ$ / цоколем вниз $\pm 45^\circ$	4	SLV/6	871150020133110	928097056822	8711500201331