


MASTER TL-D Food



Размеры					
№	А макс., мм	В мин., мм	С макс., мм	С макс., мм	Д макс., мм
1	894.6	899.3	901.7	908.8	28
2	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
3	970	974.7	977.1	984.2	28
4	1500	1504.7	1507.1	1514.2	28

Описание

- Трубчатые ртутные газоразрядные лампы низкого давления с колбой 26 мм

Свойности

- Спектральное рассеивание света, которое хорошо подчеркивает внешний вид продуктов питания:
 - Цвет 79: хотя сами лампы не красного цвета, они подчеркивают глубокие красные цвета, например, мяса и птицы
 - Цвет 78: хотя сами лампы не желтого цвета, они подчеркивают желтые цвета, например, хлеба и выпечки
 - Цвет 77: максимально подчеркивает глубокие красные цвета (даже больше, чем цвет 79)
- Прямая замена для всех стандартных ламп и ламп Super 80 TL-D, которые работают с электромагнитными и электронными ПРА

Преимущества

- Придают продуктам питания более привлекательный вид
- Цвет 79: придает более привлекательный вид мясным продуктам и птице

-Цвет 78: придает более привлекательный вид хлебу и выпечке

-Цвет 77: максимально подчеркивает привлекательный вид мясных продуктов и птицы

Окружающая среда

- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Области применения

- Подсветка продуктов питания (в мясных магазинах, булочных, супермаркетах и т. д.)

Блок управления

- Работают от переменного тока с электромагнитным или электронным ПРА

MASTER TL-D Food

Мощность/ Цветовой код	Цоколь	Колба	Индекс цветопередачи (Ra)	Световой поток с ЭМ-ПРА (лм)	Срок службы при 50% отк. с ЭПРА с прогревом (ч)	Световая отдача с ЭМ-ПРА (лм/Вт)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
18W/79	G13	T8	85	738	20000	41	1	1SL/25	871150070621840	928048002043	8711500706218
30W/79	G13	T8	74	1300	20000	43	1	1SL/25	871150070624940	928025402043	8711500706249
36W/79	G13	T8	74	1750	20000	49	2	1SL/25	871150070622540	928048502043	8711500706225
36W/79	G13	T8	74	1600	20000	44	3	1SL/25	871150070625640	928045602019	8711500706256
58W/79	G13	T8	74	2800	20000	48	4	1SL/25	871150070623240	928049002043	8711500706232