



MASTER TL-D Secura



a simple switch.com



Размеры					
№	макс., мм	мин., мм	макс., мм	макс., мм	макс., мм
1	589.8	594.5	596.9	604	28
2	894.6	899.3	901.7	908.8	28
3	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
4	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28

Описание

- Газоразрядные ртутные лампы низкого давления с трубчатой колбой диаметром 26 мм

Особенности

- Защитное покрытие лампы
- Два синих кольца на цоколе
- На замену лампам TL-D Standard и Super 80, управляемым от стандартных или электронных ПРА
- Высокоэффективное 3-компонентное люминесцентное покрытие в комбинации со специальным предварительным покрытием
- Выпускаются с различными цветовыми температурами
- Низкое содержание ртути
- По истечении срока службы лампы вместе с защитным покрытием подвергаются переработке
- Зелёная пластина в цоколе означает, что лампы подлежат переработке

Преимущества

- Специальное защитное покрытие предохраняет от распространения компонентов лампы во внешнюю среду при случайном повреждении лампы
- При аудите и инвентаризации легко узнать по наличию 2-х синих колец на цоколе лампы
- Специальное люминофорное покрытие обеспечивает хорошую цветопередачу
- Относительно высокая эффективность и постоянный уровень светового потока как в начале, так и в конце срока службы лампы

- Защищает продукты от потери цвета и вкуса, так как УФ-излучение на 90% меньше, чем у люминесцентных ламп без защитного покрытия
 - Сертифицированы и соответствуют стандартам HACCP (Анализ Опасностей и Критические Контрольные Точки)
- Окружающая среда**
- Хороший выбор с точки зрения экологии: минимальное содержание ртути, не содержат свинец
 - Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
 - Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Области применения

- В помещениях, где осколки при повреждении лампы могут быть опасны – предприятия общепита, больницы, аптеки, стерильные помещения и т. д.
- В помещениях, где лампы могут разбить, например, спортзалы
- Подходят для мест, где необходимо уменьшить УФ-излучение (музеи, библиотеки, архивы, предприятия пищевой промышленности, магазины одежды и т. д.)

Светильники

- Подходят только для открытых светильников (на что указывают 2 синих кольца)

Блок управления

- Обязательно использование систем управления с самоостановкой

MASTER TL-D Secura

Мощность/Цветовой код	Цо-коль	Кол-ба	Индекс цветопередачи (Ra)	Световая отдача (лм/Вт)	Номинальный св. поток с ЭПРА при 25°С (лм)	Срок службы при 50% отк. с ЭПРА с прогревом (ч)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа / EOC	Код GPC	Штрих-код / EAN1
18W/830	G13	T8	85	72	1300	20000	1	1SL/25	871150064006240	927920483076	8711500640062
18W/840	G13	T8	85	72	1300	20000	1	1SL/25	871150064010940	927920484076	8711500640109
30W/830	G13	T8	85	78	2350	20000	2	1SL/25	871150089335240	927920683077	8711500893352
36W/830	G13	T8	85	89	3200	20000	3	1SL/25	871150064012340	927921483076	8711500640123
36W/840	G13	T8	85	89	3200	20000	3	1SL/25	871150064014740	927921484076	8711500640147
58W/830	G13	T8	85	86	5000	20000	4	1SL/25	871150064016140	927922483076	8711500640161
58W/840	G13	T8	85	86	5000	20000	4	1SL/25	871150064018540	927922484076	8711500640185