


MASTERColour CDM-TT



Размеры №	C		D		L	
	макс., мм	макс., мм	ном., мм	ном., мм	ном., мм	ном., мм
1	156	31			102	7
2	211		47		132	9

Описание

- Газоразрядные лампы высокого давления с керамической горелкой, помещенной внутрь прозрачной трубчатой колбы натриевой лампы

Особенности

- Надежные лампы с приятным теплым белым излучением, стабильным в течение всего срока службы
- Хорошая цветопередача
- Выполнять диммирование не рекомендуется, так как оно оказывает негативный эффект на работу лампы (стабильность светового потока, цвет и срок службы)

Преимущества

- Работают с ПРА натриевых ламп SON той же мощности. Это позволяет улучшить качество освещения, заменив желтый свет на белый

Области применения

- Городские площади, торговые центры, пешеходные зоны, жилые

зоны и освещение дорог

- Украшение города: декоративное и заливающее освещение

Предупреждения и безопасность

- Использование в полностью закрытых светильниках, даже во время испытаний (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Светильник должен выдерживать воздействие горячих деталей ламп в случае их разрыва
- Лампы рассчитаны на использование электронных или электромагнитных ПРА
- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC 61167, IEC 62035)

MASTERColour CDM-TT

Мощность/ Цветовой код	Цоколь	Индекс цветопередачи (Ra)	Цветовая температура (K)	Номин. св. поток с ЭМПРА и 25°C (лм)	Световая отдача с ЭМПРА (лм/Вт)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Фото буква	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
70W/942	E27	90	4200	6400	85	18000	1	1SL/12	A	871150020965815	928093609235	8711500209658
150W/942	E40	90	4200	12000	83	20000	2	1SL/12	B	871150020967215	928093709230	8711500209672