


HPL-N

**Описание**

- Стандартные ртутные лампы высокого давления

Особенности

- Лампы имеют 1 или 2 вспомогательных электрода для обеспечения быстрого и надежного зажигания
- Одноцокольные лампы с газонаполненной стеклянной колбой (HG-SG) и кварцевой ртутной газоразрядной трубкой
- Внешняя эллиптическая колба с внутренним покрытием дает холодный голубовато-белый дневной свет с приемлемым качеством цветопередачи

Преимущества

- Хороший выбор при низких затратах

Области применения

- Наружное освещение, фабрики, транспортный сектор и промышленные помещения

Размеры №	C	D
	макс., мм	макс., мм
1	155	71
2	173	76
3	184	76
4	228	91
5	290	121.5
6	328	141.5
7	399	166.5

HPL-N

Мощность/ Цветовой код	Цо- коль	Материал колбы	Индекс цвето- пере- дачи (Ra)	Цвето- вая темпе- ратура (K)	Светов- ой поток лампы с ЭМПРА (лм)	Световая отдача с ЭМПРА (лм/Вт)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Положе- ние горения	Раз- меры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
80W / 542	E27	Легкоплавкое стекло	48	4200	3700	44.5	16000	универс.	1	1SL/24	871150017997530	928051007360	8711500179975
125W / 542	E27	Легкоплавкое стекло	46	4200	6200	50	16000	универс.	2	SLV/24	871150018012430	928052007360	8711500180124
250W / 542	E40	Твердое тугоплавкое стекло	45	4100	12700	51	16000	универс.	4	1SL/12	871150018060515	928053007422	8711500180605
400W / 542	E40	Твердое тугоплавкое стекло	50	4200	22000	55	16000	универс.	5	1SL/6	871150018045210	928053507422	8711500180452
700W / 542	E40	Твердое тугоплавкое стекло	45	3900	38500	55	12000	универс.	6	1SL/6	871150018391010	928054107428	8711500183910
1000W / 542	E40	Твердое тугоплавкое стекло	36	3900	58500	59	12000	универс.	7	CRP/6	871150018403010	928054507428	8711500184030