

Softone Candle

**Описание**

- Энергосберегающие лампы, по форме схожие со свечевидными лампами накаливания

Особенности



- Долгосрочная альтернатива лампам накаливания
- Почти мгновенный запуск без мерцания (<1 с)
- Световой поток через 1 мин. работы — 95%
- Стабильный световой поток >90% в температурном диапазоне от +10 °C до +45 °C
- Безупречный запуск при -20 °C

Преимущества

- Качество света и светораспределение аналогичны показателям лампы накаливания с матовой колбой
- Излучают мягкий, рассеянный и приятный для глаз свет

Области применения

- Предназначены для замены ламп накаливания в бытовом освещении
- Идеально подходят для открытых светильников
- Для наружного применения необходимы закрытые светильники
- Лампы данного типа не предназначены для использования с диммерами и электронными переключателями



Размеры №	C макс., мм	D макс., мм	F макс., мм
1	119.0	41.5	40
2	125.0	46.5	43

Размеры №	C макс., мм	D макс., мм	F макс., мм
3	107.5	40.5	39
4	120.5	41.5	39
5	126.0	46.5	43

80% экономии электроэнергии

Лампа накаливания	→	Softone Candle
25 Вт	→	5 Вт
40 Вт	→	8 Вт
60 Вт	→	12 Вт

Softone Candle 230-240B

Мощность/Цветовой код	Цоколь	Колба	Индекс цветопередачи (Ra)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Энергетический класс	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
5W/827	E14	B38	82	190	10000	A	3	1PF/6	872790089715900	929689139106	8727900897159
8W/827	E14	B42	82	345	10000	A	4	1PF/6	872790089723400	929689139309	8727900897234
8W/827	E27	B42	82	370	10000	A	1	1PF/6	872790089725800	929689119302	8727900897258
12W/827	E14	B45	82	610	10000	A	5	1PF/6	871829168095600	929689139501	8718291680956
12W/827	E27	B45	82	610	10000	A	2	1PF/6	871829168097000	929689119501	8718291680970