



## Softone Lustre



### Мягкий и приятный свет для создания атмосферы

Softone Lustre – это энергосберегающая лампа с декоративной колбой. Применяется для замены ламп накаливания в бытовом освещении. Излучает мягкий, рассеянный свет. Подходит для светильников, в которых лампа непосредственно видна.



| Размеры № | C макс., мм | D макс., мм | F макс., мм |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1         | 85.0        | 53.5        | 48.5        |
| 2         | 93.5        | 56.5        | 48.5        |

| Размеры № | C макс., мм | D макс., мм | F макс., мм |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 3         | 89.5        | 53.5        | 48.5        |
| 4         | 98.0        | 56.5        | 48.5        |

### Характеристики

- Долговременная альтернатива лампам накаливания
- Практически мгновенное включение без мерцаний
- Диапазон рекомендуемых температур окружающей среды для обеспечения практически постоянной светоотдачи (> 90%): от 0 до +50 °С
- Безупречный запуск при -10 °С и выше

### Преимущества

- Высокая энергоэффективность (по европейской классификации класс А)
- Экономичнее на 80% по сравнению со стандартными лампами накаливания
- Тот же размер, что у стандартной лампы накаливания

### Области применения

- Замена ламп накаливания в бытовых светильниках
- Идеально подходит для использования внутри помещений, в которых необходимо создать высокий уровень светового комфорта
- Не подходит для использования с устройствами регулирования яркости света, электронными переключателями или фотозлементами

## Softone Lustre

| Мощность/Цветовой код | Цоколь | Индекс цветопередачи (Ra) | Световой поток лампы (лм) | Срок службы при 50% отказов (ч) | Размеры № | Тип упаковки/Форма упаковки | Код для заказа / ЕОС | Код GPC      | Штрих-код / EAN1 |
|-----------------------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 5W/827                | E27    | 81 (min)                  | 195                       | 10000                           | 1         | 1PF/6                       | 871829165794100      | 929689110101 | 8718291657927    |
| 5W/827                | E14    | 81 (min)                  | 195                       | 10000                           | 3         | 1PF/6                       | 871829165792700      | 929689130104 | 8718291657927    |
| 7W/827                | E27    | 81 (min)                  | 290                       | 10000                           | 2         | 1PF/6                       | 871829165813900      | 929689110303 | 8718291658139    |
| 7W/827                | E14    | 81 (min)                  | 290                       | 10000                           | 4         | 1PF/6                       | 871829165817700      | 929689130304 | 8718291658177    |