


MASTER TL5 Circular



Раз- меры	D		E		I	
	мин., мм	макс., мм	мин., мм	макс., мм	мин., мм	макс., мм
1	14	18	220	230	187	197
2	14	18	293	305	260	272
3	14	18	367	379	334	346

Описание

- Люминесцентные лампы с трубчатой колбой диаметром 16 мм в форме кольца. Широкий выбор диаметров

Особенности

- Идеальная кольцевидная форма
- Высокоэффективное 3-компонентное люминофорное покрытие
- Предназначены для работы с электронными ПРА
- Включаются в диапазоне температур от -15 °C до +50 °C
- На основе амальгамной технологии

Преимущества

- Тонкая колба 16 мм позволяет использовать эти лампы в очень плоских светильниках
- Форма лампы обеспечивает свободу дизайна и позволяет создавать осветительные системы кольцевидной формы
- Высокая эффективность лампы
- Хорошая цветопередача
- Светоотдача не зависит от температурных условий
- Высокий световой поток

Области применения

- Благодаря преимуществам ламп TL5 их можно использовать в более широком диапазоне систем освещения
- Предназначены для большого количества профессиональных и полупрофессиональных осветительных установок
- Идеальны для использования в магазинах, офисах и местах общественного пользования
- Лампы, произведенные с использованием амальгамной технологии, имеют ограничения в использовании с диммирующими устройствами

MASTER TL5 Circular

Мощ- ность/ Цвето- вой код	Цо- коль	Колба	Ин- декс це- те- пе- реда- чи (Ra)	Свет. Поток с ЭПРА при 25°C (лм)	Срок службы при 50% отк. с ЭПРА с про- гревом (ч)	Свето- вая отдача с ЭПРА (лм/Вт)	Раз- ме- ры №	Тип упа- ковки/ Форма упаков- ки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
22W/830	2GX13	C-T5	85	1800	12000	82	1	1CT/10	871150064095625	927965083013	8711500640956
22W/840	2GX13	C-T5	85	1800	12000	82	1	1CT/10	871150064221925	927965084013	8711500642219
40W/827	2GX13	C-T5	85	3300	12000	83	2	1CT/10	871150064275225	927965582713	8711500642752
40W/830	2GX13	C-T5	85	3300	12000	83	2	1CT/10	871150064097025	927965583013	8711500640970
40W/840	2GX13	C-T5	85	3300	12000	83	2	1CT/10	871150064223325	927965584013	8711500642233
55W/830	2GX13	C-T5	85	4200	12000	76	2	1CT/10	871150064279025	927965783013	8711500642790
55W/840	2GX13	C-T5	85	4200	12000	76	2	1CT/10	871150064251625	927965784013	8711500642516
60W/830	2GX13	C-T5	85	5000	12000	83	3	1CT/10	871150064259225	927966083013	8711500642592
60W/840	2GX13	C-T5	85	5000	12000	83	3	1CT/10	871150064261525	927966084013	8711500642615