


MASTER TL5 HE Secura



Размеры					
№	макс., мм	мин., мм	макс., мм	макс., мм	макс., мм
1	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
2	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

Описание

- Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой колбой диаметром 16 мм с защитным покрытием

Особенности

- Обладают всеми преимуществами ламп TL5 HE
- Защитное покрытие вокруг ламп (максимальное расстояние на концах лампы до покрытия – 0.5 мм)
- Синее кольцо на цоколе для идентификации ламп
- Прямая замена для всех ламп TL5 HE

Преимущества

- Все преимущества ламп TL5 HE
- Безопасность: специальное защитное покрытие предотвратит распространение компонентов лампы во внешнюю среду в случае нечаянного повреждения лампы
- Покрытие выдерживает высокие температуры (до 200 °С) и сохраняет все свойства несмотря на температуру или УФ-излучение
- В случае аудита или инвентаризации лампы легко отличить благодаря синему кольцу на цоколе
- Соответствие стандартам в пищевой индустрии, например, таким как HACCP и ISO22000

Окружающая среда

- Отличный выбор с точки зрения экологии: самая высокая энергоэффективность среди люминесцентных ламп, минимальное количество ртути, не содержат свинец
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Области применения

- В помещениях, где осколки при повреждении лампы могут быть опасны – предприятия общепита, больницы, аптеки, стерильные помещения и т. п.
- В помещениях, где лампы могут разбиться, например, спортзалы

MASTER TL5 HE Secura

Мощность/Цветовой код	Цоколь	Колба	Индекс цветопередачи (Ra)	Ном.св. поток с ЭПРА при 25°C (лм)	Св. поток с ЭПРА при 35°C (лм)	Световая отдача (лм/Вт)	Срок службы при 50% отк. с ЭПРА с прогревом (ч)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
28W/830	G5	T5	85	2600	2900	104	24000	1	UNP/40	871150095213455	927926683018	8711500952134
28W/840	G5	T5	85	2600	2900	104	24000	1	UNP/40	871150095215855	927926684018	8711500952158
35W/830	G5	T5	85	3200	3650	91	24000	2	UNP/40	871150095217255	927927183018	8711500952172
35W/840	G5	T5	85	3200	3650	91	24000	2	UNP/40	871150095219655	927927184018	8711500952196