


TL-D U



Описание

- Газоразрядные ртутные лампы низкого давления с колбой диаметром 26 мм U-образной формы

Особенности

- Цветность 800 достигается при использовании 3-компонентного люминофора
- Высокий начальный световой поток

Преимущества

- Стандартные цветовые характеристики и нормальная цветопередача
- Цветовые характеристики /800 (хорошая цветопередача) со специальным люминесцентным покрытием

Области применения

- Подсветка указателей и знаков, локальное освещение домов, например, в фонарях

Светильники

- Применение специальных светильников для ламп TL-D U из-за специальной U-формы

Блок управления

- Работают с электромагнитными ПРА

Раз- меры	A		D		E	
№	мин., мм	макс., мм	мин., мм	макс., мм	мин., мм	макс., мм
1	300	310	23	27	90	94
2	597	607	23	27	90	94

TL-D U

Мощность/ Цветовой код	Цоколь	Колба	Индекс цветопере- дачи (Ra)	Номи- нальный св. поток с ЭМПРА при 25°С (лм)	Световая отдача с ЭМПРА (лм/Вт)	Срок службы при 50% отказов с ЭМПРА (ч)	Раз- меры №	Тип упаков- ки/Форма упаковки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
18W/840	2G13	U-T8	85	1350	67	7500	1	1SL/24	872790086004700	928038484002	8727900860047
36W/840	2G13	U-T8	85	3350	83	7500	2	SLV/12	871150095468815	928038584002	8711500954688