

Tornado T2



85% Экономии электроэнергии

Тип ламп	Мощность, Вт									
Лампа накаливания	25	40	60	75	90	100	150			
Tornado T2	5	8	12	15	20	23	32			

Освещение с высокой яркостью


Высокоэффективная энергосберегающая лампа. Эта лампа предлагает наилучшее сочетание высокой энергоэффективности и сверхкомпактного размера.

Характеристики


- Очень длительный срок службы
- Преимущества**
 - Высокая эффективность при малом размере
 - Энергосбережение и экономия денежных средств до 85%
 - Длительный срок службы
 - Выдерживает множество включений/выключений

Области применения


- Замена лампам накаливания дома и в профессиональных областях применения (гостиницах, ресторанах, магазинах)
- Декоративный вид; возможность использования ламп в местах их непосредственной видимости для добавления декоративного эффекта
- Не предназначены для использования с диммерами и электронными устройствами




Размеры №	C макс.	D макс.	F макс.
1	88	43.5	40.5




Размеры №	C макс.	D макс.	F макс.
2	78	43.5	40.5




Размеры №	C макс.	D макс.	F макс.
3	96.5	47.5	40.5




Размеры №	C макс.	D макс.	F макс.
4	86.5	47.5	40.5




Размеры №	C макс.	D макс.	F макс.
5	104	47.5	40.5




Размеры №	C макс.	D макс.	F макс.
6	94	47.5	40.5



Размеры №	C макс.	D макс.	F макс.
7	107.5	51.5	42.5




Размеры №	C макс.	D макс.	F макс.
8	111.5	56.5	47



Размеры №	C макс.	D макс.	F макс.
9	118.5	61.5	50.5

Продолжение на следующей странице



Размеры №	C макс., мм	D макс., мм	F макс., мм
10	149.0	70.0	56.4

Tornado T2

Мощность/ Цветовой код	Цо- коль	Кол- ба	Индекс цветопе- редачи (Ra)	Све- товой поток лампы (лм)	Срок служ- бы при 50% отказов (ч)	Раз- ме- ры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
5W/827	E14	T2	81 (min)	270	10000	1	1PF/6	871829111690500	929689134101	8718291116905
5W/827	E27	T2	81 (min)	270	10000	2	1PF/6	871829111682000	929689114101	8718291116820
8W/827	E14	T2	81 (min)	505	10000	3	1PF/6	871829111716200	929689134302	8718291117162
8W/827	E27	T2	81 (min)	505	10000	4	1PF/6	871829111708700	929689114302	8718291117087
8W/865	E14	T2	80 (min)	475	10000	3	1PF/6	871829111712400	929689134401	8718291117124
8W/865	E27	T2	80 (min)	475	10000	4	1PF/6	871829111704900	929689114401	8718291117049
12W/827	E14	T2	81 (min)	741	10000	5	1PF/6	871829111724700	929689134506	8718291117247
12W/827	E27	T2	81 (min)	741	10000	6	1PF/6	871829111698100	929689114506	8718291116981
12W/865	E14	T2	80 (min)	705	10000	5	1PF/6	871829111720900	929689134602	8718291117209
12W/865	E27	T2	80 (min)	705	10000	6	1PF/6	871829111694300	929689114601	8718291116943
15W/827	E27	T2	81 (min)	970	10000	7	1PF/6	872790092578400	929689114708	8727900925784
15W/865	E27	T2	80 (min)	900	10000	7	1PF/6	872790092584500	929689114802	8727900925845
20W/827	E27	T2	81 (min)	1320	10000	8	1PF/6	871016340517900	929689114901	8710163405179
20W/865	E27	T2	80 (min)	1305	10000	8	1PF/6	871016340515500	929689115001	8710163405155
23W/827	E27	T2	81 (min)	1570	10000	9	1PF/6	872790092594400	929689154101	8727900925944
23W/865	E27	T2	80 (min)	1450	10000	9	1PF/6	872790092600200	929689154201	8727900926002
32W/827	E27	T3	81 (min)	2255	8000	10	1PF/6	872790087628400	929689154301	8727900876284
32W/865	E27	T3	80 (min)	2160	8000	10	1PF/6	872790087630700	929689154401	8727900876307